COSMIC

標 準 価 格 表

２０２２年8月改定版

コスミック

◆ウレタン塗膜防水材シリーズ

◆コスミックＦＲＰシリーズ

株式会社 ダイフレックス
コスミック事業部

目　次

■ウレタン塗膜防水材シリーズ

コスミック PRO12・ゼロ　3

コスミックPRO・ゼロワンS　4

コスミック PRO・ゼロワンH　5

アスミック®　6

COSMIC-RIM®　8

コスミック緑化システム　9

ウレタン防水シリーズ共通事項　10

別途工事例　10

■コスミックＦＲＰシリーズ　11

コスミック PRO12・ゼロ

工法分類	通気緩衝シート	厚み(mm)	工法名	設計価格（円／㎡）
通気緩衝工法（平場）	CAマットG	2.0	PGG-20ゼロ	18,600
		3.0	PGG-30ゼロ	21,200
	CAマットSB	2.0	PBG-20ゼロ	17,400
		3.0	PBG-30ゼロ	20,300
	CMマットK	2.0	PKG-20ゼロ	17,600
		3.0	PKG-30ゼロ	20,600
	CMマットE	2.0	PEG-20ゼロ	16,400
		3.0	PEG-30ゼロ	19,300
機械的固定工法（平場）	CAマットG	3.0	PCG-30ゼロ	22,400
	CAマットSB機械的固定	3.0	PBG-30ｾﾞﾛ機械的固定	21,700
密着工法（平場）	—	2.0	PSG-20ゼロ	9,000
		3.0	PSG-30ゼロ	10,500
		2.0	PSG-20Cゼロ	10,200
		3.0	PSG-30Cゼロ	12,800
共通工法（立上り）	—	2.0	PV-20ゼロ	9,700
		2.0	PV-20Cゼロ	13,300
公共建築工事標準仕様（平場）	CAマットG	3.0	PGX-1ゼロ	21,200
	CAマットSB	3.0	PBX-1ゼロ	20,300
	CMマットK	3.0	PKX-1ゼロ	20,600
	CMマットE	3.0	PEX-1ゼロ	19,300
	—	3.0	PX-2ゼロ	12,800
公共建築工事標準仕様立上り	—	2.0	PVX-2ゼロ	13,300

コスミックPRO・ゼロワンS

工法分類	通気緩衝シート	厚み(mm)	工法名	設計価格（円／㎡）
通気緩衝工法（平場）	CAマットG	2.0	ZG－20	14,500
		2.5	ZG－25	16,500
		3.0	ZG－30	17,900
	CAマットSB	2.0	ZB－20	13,700
		2.5	ZB－25	15,700
		3.0	ZB－30	17,100
機械的固定工法（平場）	CAマットG	3.0	ZG－30機械的固定	19,300
	CAマットSB機械固定	3.0	ZB－30機械的固定	19,400
密着工法（平場）	—	1.5	ZS－15	9,400
		2.0	ZS－20	10,400
		3.0	ZS－30	11,200
		2.0	ZS－20C	10,500
		3.0	ZS－30C	13,500
共通工法（立上り）	—	2.0	ZV-20	11,100
		2.0	ZV－20C	13,300
公共建築工事標準仕様（平場）	CAマットG	3.0	ZGX-1	17,900
	CAマットSB	3.0	ZBX-1	17,100
	—	3.0	ZX-2	13,500
公共建築工事標準仕様立上り	—	2.0	ZVX-2	13,300

コスミック PRO・ゼロワンH

工法分類	通気緩衝シート	厚み(mm)	工法名	設計価格（円／㎡）
通気緩衝工法（平場）	CAマットG	2.0	ZGH－20	22,200
		3.0	ZGH－30	26,900
	CAマットSB	2.0	ZBH－20	21,400
		3.0	ZBH－30	26,100
密着工法（平場）	—	2.0	ZSH－20	18,000
		3.0	ZSH－30	21,000
		2.0	ZSH－20C	18,300
		3.0	ZSH－30C	22,800
共通工法（立上り）	—	2.0	ZVH-20	18,700
		2.0	ZVH－20C	19,900
密着工法 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ仕様 平場	—	1.5	ZSH－15	16,000
密着工法 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ仕様 側溝・巾木		1.5	ZSH－15 SH	15,700
立上り工法 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ仕様		2.0	ZVH-15	16,400
公共建築工事標準仕様（平場）	CAマットG	3.0	ZGHX-1	26,900
	CAマットSB	3.0	ZBHX-1	26,100
	—	3.0	ZHX-2	22,800
公共建築工事標準仕様立上り	—	2.0	ZVHX-2	19,900

コスミック PRO・ゼロワンH改修シリーズ

工法分類		厚み(mm)	工法名	設計価格（円／㎡）
密着工法 砂付き露出アスファルト防水改修	平場	2.0	ZSH－20AK	20,600
	立上り	2.0	ZVH－20AK	22,200
密着工法 塩ビシート防水改修	平場	2.0	ZSH－20EK	19,700
	立上り	2.0	ZVH－20EK	21,200
密着工法 アスファルトシングル屋根防水改修		—	ZSH－20SK	21,200
密着工法（吹付け）金属屋根（折板・瓦棒）改修		—	ZHYK－170K	20,800
密着工法（吹付け）スレート屋根改修		—	ZHYK－170S	22,200

アスミック®

工法分類			適用下地/用途	通気緩衝ｼｰﾄ	補強布	厚み(㎜)	工法名	設計価格(円/㎡)
露出仕様	平場	通気緩衝露出工法	コンクリート(押えｺﾝｸﾘｰﾄ)	CA マット SB	—	2.0	AB-20	17,600
						3.0	AB-30	21,000
				CM マット K	—	2.0	AK-20	19,400
						3.0	AK-30	22,700
		密着通気露出工法		CM 通気ｸﾛｽ	—	2.0	AW-20	21,900
						3.0	AW-30	25,200
		密着露出工法	コンクリートモルタル	—	—	2.0	A-20	11,300
						3.0	A-30	14,800
					クロス	2.0	A-20C	13,600
						3.0	A-30C	17,600
			露出ｱｽﾌｧﾙﾄ	—	—	2.0	A-20A	14,700
						3.0	A-30A	18,000
			塩ビシート	—	—	2.0	A-20E	14,700
						3.0	A-30E	17,300
			ゴムシート	—	—	2.0	A-20G	14,900
						3.0	A-30G	18,200
			FRP	—	—	2.0	A-20F	12,900
						3.0	A-30F	16,300
	立上り	密着露出工法	コンクリート	—	—	2.0	AT-20	12,400
					クロス	2.0	AT-20C	15,000
			露出ｱｽﾌｧﾙﾄ	—	—	2.0	AT-20A	12,700
					クロス	2.0	AT-20AC	14,900
			塩ビシート	—	—	2.0	AT-20E	13,000
					クロス	2.0	AT-20EC	15,200
			ゴムシート	—	—	2.0	AT-20G	13,300
					クロス	2.0	AT-20GC	15,500
			FRP	—	-	2.0	AT-20F	12,400
					クロス	2.0	AT-20FC	14,500

アスミック®

工法分類			適用下地/用途	通気緩衝ｼｰﾄ	補強布	厚み(㎜)	工法名	設計価格（円/㎡）
押えコンクリート仕様	平場	密着押え工法	コンクリート モルタル	―	-	2.0	A-20P	10,400
						3.0	A-30P	14,900
						3.0	A-30D	14,900
						4.0	A-40P	18,200
					クロス	2.0	A-20CP	12,600
						3.0	A-30CP	16,400
						3.0	A-30CD	16,400
						4.0	A-40CP	20,700
	立上り		モルタル（室内防水）	―	-	2.0	AT-20P	12,800
						3.0	AT-30P	17,500
					クロス	2.0	AT-20CP	15,000
						3.0	AT-30CP	20,300
公共建築工事	平場	X-1 工法	コンクリート モルタル	CA マット SB	-	3.0	ABX-1	21,400
				CM マット K		3.0	AKX-1	22,000
		X-2 工法		―	クロス	3.0	AX-2	16,700
	立上り	X-2 工法		―	クロス	2.0	ATX-2	14,900

COSMIC-RIM®

工法分類		厚み(mm)	工法名	設計価格（円／㎡）
通気緩衝工法（平場）	ＣＡマットＧ	2.0	RG-20	24,300
		3.0	RG-30	26,500
	ＣＡマットＳＢ	2.0	RB-20	23,400
		3.0	RB-30	24,500
機械固定工法（平場）	ＣＡマットＧ	2.0	RC-20	27,900
		3.0	RC-30	29,800
	ＣＡマットＳＢ	3.0	RB-30機械固定	26,500
機械固定断熱工法(平場)	ＣＡマットＳＢ	3.0	RB-30断熱	33,700
密着工法	一般防水仕様（平場・立上り）	2.0	SSE-20	15,200
		3.0	SSE-30	18,200
		1.5	SSG-15	13,500
		2.0	SSG-20	14,900
	観覧席仕様	2.0	SK-20	17,600
	防滑仕様	2.0	SK-EK20	19,800
	駐車場仕様	3.0	SP-EH	19,900
		5.0	SP-EHｽﾛｰﾌﾟ	26,500
		2.0	SP立上り	15,500
	高荷重床仕様	4.0	SH-40	21,200
		5.0	SH-50	25,200
		2.0	SH-20	14,000
	金属防水、防錆仕様	1.6	CI-1	14,100
		2.0	CI-2	15,700
	ｽﾚｰﾄ屋根改修仕様(大波)	2.0	CI-2S	22,800
	ｽﾚｰﾄ屋根改修仕様(小波)	2.0	CI-2S	24,500
公共建築工事標準仕様（平場）	ＣＡマットＧ	3.0	RGX-1	26,500
	ＣＡマットＳＢ	3.0	RBX-1	24,500
	—	3.0	SX-2	21,400
公共建築工事標準仕様立上り	—	2.0	SVX-2	18,100

コスミック緑化システム

工法分類	部位	工法名	概要	設計価格（円／㎡）
超速硬化ポリウレア緑化専用防水工法	平場	**コスミック ZU**	一成分形ウレタン ＋ 超速硬化ポリウレア 複合工法	*21,600*
	立上り	**コスミック ZU 立上り**	露出トップコート仕上げ	*22,600*
超速硬化ポリウレア緑化専用防水工法	平場	**コスミック MU**	圧縮空気混入低比重形超速硬化ウレタン ＋ 超速硬化ポリウレア 複合工法	*26,300*
	立上り	**コスミック MU 立上り**	露出トップコート仕上げ	*29,000*
ウレタン＋ＦＲＰ緑化専用防水工法	平場	**コスミック UV**	ウレタン＋ＦＲＰ 複合工法（１ＰＬＹ）	*22,600*
	立上り	**コスミック UV 立上り**	露出トップコート仕上げ	*23,200*

●下地処理費・仮設工事費・養生費は別途お見積りとなります。
●土壌・植栽・縁石等は別途となります。

コスミック複合工法

工法分類	部位	工法名	概要	設計価格（円／㎡）
複合工法	平場	**コスミック RZ-30**	一成分形ウレタン ＋ 超速硬化ウレタン	*23,500*
複合工法	平場	**コスミック RZ-30C**	押えコンクリート仕上げ 押えコンクリートは別途	*22,300*
複合工法	平場	**コスミック RZ-30CF**	外断熱仕上げ 押えコンクリート仕上げ 押えコンクリートは別途	*27,400*
複合工法	立上り	**コスミック RZ-30L**	露出トップコート仕上げ	*22,400*

【ウレタン塗膜防水シリーズ共通事項】

1．価格は３００㎡を標準とし、施工面積がそれ以下の場合は別途見積もりとします。
2．設計価格は、トップコート標準仕上げを含む価格です。（ＳＨ工法を除く）
3．価格に含まれているのは材料費と施工費です。但し、遠隔地での施工の場合に掛かる宿泊費等は別途とします。
4．下地調整及び脱気筒設置などの工事費は別途見積もりです。
5．価格には消費税が含まれておりません。

＊追加金額は下記表を参照してください。

【別途工事例】

施工内容	使用材料	追加金額
トップコート粗面仕上げ	コスミック・トップP またはコスミック・トップSにCM骨材を混合	***¥200／㎡***
高反射色トップコート仕上げ	コスミック・トップUV	***¥1,600／㎡***
トップコート塗り替え	コスミック・トップP コスミック・トップS	***¥2,600／㎡***
	コスミック・トップUV	***¥3,500／㎡***
脱気筒設置	ステンレスベントＮ	***¥16,800／個***

コスミック FRP

【標準工法】

工法種別	工法名	標準価格(円/㎡)
ベランダ・バルコニー防水	F－B2	*23,200*
	F－P1	*16,700*

【防火認定工法】

工法種別	工法名	標準価格（円/㎡）
木造住宅のベランダ・バルコニー防水	F－BN2	*23,200*

認定番号　DR-０３６４・DR－０３７３・DR－０３６７・DR－０３７６

１）上記価格に下地調整費用は含まれていません。

２）上記価格には消費税は含まれていません。

３）『Ｆ－Ｐ１工法』は３００㎡を基準としています。

４）『Ｆ－Ｂ２工法』『Ｆ－ＢＮ２工法』は１０㎡未満を基準としています。

株式会社 ダイフレックス
コスミック事業部

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F
TEL. 03-6434-7249　FAX. 03-6434-7375

https://www.dyflex.co.jp/cosmic/